



Bestellbezeichnung: ordering code:		EN-GJMW-400-5^{*1}
<ul style="list-style-type: none"> • nur Winkelflanschverschraubung flange only • Winkelflanschverschraubung incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring flange including metric bolts and o-ring 	WF-...LK-E...	WF-...LK-E...M

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	Lochkreis hole-figuration	Typ type	Abmessungen dimensions							Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)
			A	B	D	I	S1	S2	L			
315	35	WF-35LK-L10E	10,1	14	39	10,0	16,5	38	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 35	20 x 2,5	0,15
315	35	WF 35LK-L12E	12,1	14	39	10,0	16,5	38	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 35	20 x 2,5	0,15
250	35	WF 35LK-L15E	15,1	14	39	10,0	16,5	38	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 35	20 x 2,5	0,16
250	35	WF 35LK-L18E	18,1	15	39	10,0	20,5	38	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 40	20 x 2,5	0,20
315	35	WF 35LK-S16E	16,1	15	39	10,0	20,5	38	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 40	20 x 2,5	0,18
315	35	WF 35LK-S20E	20,1	15	39	10,0	25,5	45	6,4	2 x M6 x 25 2 x M6 x 45	20 x 2,5	0,25
100	40	WF 40LK-L15E	15,1	20	42	10,0	23,0	38	6,4	4 x M6 x 22	26 x 2,5	0,24
100	40	WF 40LK-L18E	18,1	20	42	10,0	23,0	38	6,4	4 x M6 x 22	26 x 2,5	0,23
100	40	WF 40LK-L22E	22,1	20	42	10,0	23,0	38	6,4	4 x M6 x 22	26 x 2,5	0,21
100	40	WF 40LK-L28E	28,1	20	42	14,4	28,0	40	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 50	26 x 2,5	0,27
100	40	WF 40LK-L35E	35,1	20	42	10,0	34,0	41	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 60	26 x 2,5	0,29
100	55	WF 55LK-L35E	35,1	26	58	10,0	31,0	49	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 60	32 x 2,5	0,51
100	55	WF 55LK-L42E	42,1	26	58	10,0	40,0	49	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 70	32 x 2,5	0,64
250	55	WF 55LK-S20E	20,1	18	58	10,0	24,0	45	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 50	32 x 2,5	0,46
250	55	WF 55LK-S25E	25,1	20	58	10,0	30,0	49	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 55	32 x 2,5	0,52
250	55	WF 55LK-S30E	30,1	26	58	10,0	32,0	49	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 50	32 x 2,5	0,53

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material