



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>C 45<sup>*1</sup> / ZG230-450</b>
• Winkelflanschverschraubung incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring flange including metric bolts and o-ring	WF-...LK-G...M

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	Lochkreis hole-figuration	Typ type	Abmessungen dimensions						Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)
			A	B	D	S1	S2	L			
kg/cm <sup>2</sup>	LK										kg
315	30	WF-30LK-G038	G 3/8"	12	35	18	40	6,4	2 x M6 x 30 2 x M6 x 45	15,88 x 2,6	0,31
315	35	WF-35LK-G012	G 1/2"	15	39	25	45,0	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 45	20 x 2,5	0,25
315	35	WF 35LK-G038-F	G 3/8"	14	39	18	40,0	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 40	20 x 2,5	0,27
250	40	WF 40LK-G012	G 1/2"	20	42	28	50,0	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 50	26 x 2,5	0,41
160	40	WF 40LK-G034-F	G 3/4"	20	42	24	42,5	6,4	2 x M6 x 25 2 x M6 x 45	26 x 2,5	0,33
160	40	WF 40LK-G100	G 1"	20	42	34	51,0	6,4	2 x M6 x 22 2 x M6 x 60	26 x 2,5	0,47
160	55	WF 55LK-G100	G 1"	20	58	40	59,0	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 70	32 x 2,5	0,87
160	55	WF 55LK-G114	G 1 1/4"	26	58	40	59,0	8,4	2 x M8 x 25 2 x M8 x 70	32 x 2,5	0,73

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material