



Bestellbezeichnung: ordering code:	EN-GJMW-400-5*1
<ul style="list-style-type: none"> nur Winkelflanschverschraubung flange only Winkelflanschverschraubung incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring flange including metric bolts and o-ring 	WF-...LK-UN-... WF-...LK-UN-...M

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure		Lochkreis hole-figuration	Typ type	Abmessungen dimensions						Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)
kg/cm ²	LK			A	B	D	S1	S2	L			
210	210	30	WF-30LK-1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆ UN	6,5	30	15	30	5,4	2 x M5 x 20 2 x M5 x 25	15 x 2,5	0,12
210	210	30	WF 30LK-1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ UN	9,5	30	15	30	6,4	2 x M6 x 20 2 x M6 x 30	15 x 2,5	0,11
210	210	35	WF 35LK-1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆ UN	9,5	40	20	55	6,4	2 x M6 x 20 2 x M6 x 30	18 x 2,5	0,25
210	210	40	WF 40LK-1	1 UN	15,0	45	24	60	6,4	2 x M6 x 20 2 x M6 x 40	24 x 2,5	0,59
210	210	40	WF 40LK-1 ⁷ / ₁₆	1 ⁷ / ₁₆ UN	20,0	42	28	40	6,4	2 x M6 x 20 2 x M6 x 50	26 x 2,5	0,26
210	210	55	WF 55LK-1 ¹ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆ UN	26,0	58	32	49	8,4	2 x M8 x 22 2 x M8 x 50	32 x 2,5	0,57

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material