



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>C 45<sup>*1</sup></b>
• Flansch incl. metrischem Schraubensatz u. O-Ring flange including metric bolts and o-ring	WF-...K
• Flansch incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring, Schneidring und Mutter flange including metric bolts, o-ring, cutting ring and nut	WF-...KM

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	Lochkreis hole-figuration	Typ type	Abmessungen dimensions								Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)
			RAD	A	D	S1	S2	I	L	M			
kg/cm <sup>2</sup>	LK												kg
250	30	WF 30LK-L12/3	L 12	M 18x1,5	38	19	37,0	7,0	6,4	3 x M6 x 25	16 x 2,5	0,13	
250	30	WF 30LK-L15/3	L 15	M 22x1,5	38	19	37,0	7,0	6,4	3 x M6 x 25	16 x 2,5	0,14	
160	40	WF 40LK-L22/3	L 22	M 30x2	48	25	43,0	7,5	8,4	3 x M8 x 30	24 x 2,5	0,29	
160	40	WF 40LK-L28/3	L 28	M 36x2	48	25	43,0	7,5	8,4	3 x M8 x 30	24 x 2,5	0,40	

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material