



Bestellbezeichnung: ordering code:	Stahl Steel
• nur Zwischenstück elbow only	AG-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions						Gewicht weight
			A1	A2	S1	S2	S3	R	
kg/cm ²	inch								kg
Schraube Festigkeitskl.									
10.9	Standarddruckreihe / Standard pressure								
350	1/2"	AG 3001 45°	30,2	30,2	72,7	30,1	31	28	0,47
350	3/4"	AG 3002 45°	38,1	38,1	78,5	32,5	34	29	0,72
320	1"	AG 3003 45°	44,5	44,5	88,3	36,6	36	38	0,99
280	1 1/4"	AG 3004 45°	50,8	50,8	95,4	39,5	36	48	1,37
210	1 1/2"	AG 3005 45°	60,3	60,3	103,5	42,9	37	57	1,81
210	2"	AG 3006 45°	71,4	71,4	117,0	48,0	37	76	2,25
175	2 1/2"	AG 3007 45°	84,1	84,1	152,5	63,2	50	95	3,92
160	3"	AG 3008 45°	101,6	101,6	171,1	70,9	53	114	6,07
35	3 1/2"	AG 3009 45°	114,3	114,3	148,9	61,7	40	114	6,04
35	4"	AG 3010 45°	127,0	127,0	187,7	77,8	47	152	8,48