



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Bestellbezeichnung:</b><br>ordering code: | <b>Stahl</b><br>Steel |
| • nur Zwischenstück<br>elbow only            | AG-...                |

| maximaler Betriebsdruck<br>maximum recommended working pressure | S.A.E. Baugröße<br>nominal flange size | Typ<br>type | Abmessungen<br>dimensions |      |       |      |    |    | Gewicht<br>weight |
|---|--|-------------|---------------------------|------|-------|------|----|----|-------------------|
|   |  |             | A1                        | A2   | S1    | S2   | S3 | R  |                   |
| kg/cm <sup>2</sup>  | inch                                   |             |                           |      |       |      |    |    |                   |
| Schraube Festigkeitskl.<br>10.9                                 | <b>Hochdruckreihe / High pressure</b>  |             |                           |      |       |      |    |    |                   |
| 420   | 1/2"                                   | AG 6001 45° | 31,8                      | 31,8 | 81,3  | 33,7 | 36 | 28 | 0,59              |
| 420   | 3/4"                                   | AG 6002 45° | 41,3                      | 41,3 | 88,5  | 36,8 | 40 | 29 | 1,12              |
| 420   | 1"                                     | AG 6003 45° | 47,6                      | 47,6 | 98,6  | 40,8 | 42 | 38 | 1,75              |
| 420   | 1 1/4"                                 | AG 6004 45° | 54,0                      | 54,0 | 114,2 | 47,3 | 47 | 48 | 2,56              |
| 420   | 1 1/2"                                 | AG 6005 45° | 63,5                      | 63,5 | 129,1 | 53,5 | 52 | 57 | 4,39              |
| 420   | 2"                                     | AG 6006 45° | 79,4                      | 79,4 | 156,2 | 64,7 | 60 | 76 | 7,16              |