



Bestellbezeichnung: ordering code:	9SMPb28K^{*1} ST37 ^{*1}
<ul style="list-style-type: none"> nur Zwischenstück adapter only 	SFCE-...
<ul style="list-style-type: none"> incl. Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring (Mutter und Schneidring) including split flanges, metric bolts and o-ring (nut and cutting ring) 	SFCE-...M(M)
<ul style="list-style-type: none"> incl. Flanschhälften, UNC-Schraubensatz und O-Ring (Mutter und Schneidring) including split flanges, UNC bolts and o-ring (nut and cutting ring) 	SFCE-...U(M)

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ/RAD type/RAD	Abmessungen dimensions											Schrauben bolts		Gewicht (nur Zwischenstück) weight (adapter only)
			A	A1	C	D	E	F	I	S1	S2	SW	L	M		
kg/cm ²	inch															
Schraube Festigkeitskl.			Standarddruckreihe / Standard pressure											metr.	unc.	
10.9																
315	1/2"	SFCE 3001/90-L15	M 22x1,5	30,2	38,1	54	17,5	46	7,0	40	50	22	8,50	M 8x25	5/16 x 1 1/4	0,14
350	1/2"	SFCE 3001/90-S16	M 24x1,5	30,2	38,1	54	17,5	46	8,5	40	50	24	8,50	M 8x25	5/16 x 1 1/4	0,15
160	3/4"	SFCE 3002/90-L22	M 30x2	38,1	47,6	65	22,3	52	7,5	59	71	32	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/4	0,29
160	1"	SFCE 3003/90-L28	M 36x2	44,5	52,4	70	26,2	59	7,5	68	83	36	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/4	0,43
320	1"	SFCE 3003/90-S25	M 36x2	44,5	52,4	70	26,2	59	12,0	68	83	36	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/4	0,38
320	1"	SFCE 3003/90-S30	M 42x2	44,5	52,4	70	26,2	59	13,5	68	83	46	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/4	0,55
160	1 1/4"	SFCE 3004/90-L35	M 45x2	50,8	58,7	79	30,2	73	10,5	86	105	46	*2	*3	7/16 x 1 1/2	0,76
210	1 1/4"	SFCE 3004/90-S30	M 42x2	50,8	58,7	79	30,2	73	13,5	86	105	46	*2	*3	7/16 x 1 1/2	0,83
160	1 1/2"	SFCE 3005/90-L42	M 52x2	60,3	69,9	94	35,7	83	11,0	98	115	55	13,30	M 12x35	1/2 x 1 1/2	0,99
210	1 1/2"	SFCE 3005/90-S38	M 52x2	60,3	69,9	94	35,7	83	16,0	98	115	55	13,30	M 12x35	1/2 x 1 1/2	0,95
Schraube Festigkeitskl.			Hochdruckreihe / High pressure											metr.	unc.	
10.9																
420	1/2"	SFCE 6001/90-S16	M 24x1,5	31,8	40,5	56	18,2	48	8,5	42	52	24	8,50	M 8x30	5/16 x 1 1/4	0,16
420	3/4"	SFCE 6002/90-S25	M 36x2	41,3	50,8	71	23,8	60	12,0	62	71	36	10,50	M 10x35	3/8 x 1 1/2	0,37
420	3/4"	SFCE 6002/90-S30	M 42x2	41,3	50,8	71	23,8	60	13,5	62	71	46	10,50	M 10x35	3/8 x 1 1/2	0,49
420	1"	SFCE 6003/90-S25	M 36x2	47,6	57,2	81	27,8	70	12,0	74	85	36	*4	M 12x45	7/16 x 1 3/4	0,43
420	1"	SFCE 6003/90-S30	M 42x2	47,6	57,2	81	27,8	70	13,5	74	85	46	*4	M 12x45	7/16 x 1 3/4	0,59
315	1 1/4"	SFCE 6004/90-S38	M 52x2	54,0	66,6	95	31,8	78	16,0	96	108	55	*5	*6	1/2 x 1 3/4	0,95
315	1 1/2"	SFCE 6005/90-S38	M 52x2	63,5	79,3	113	36,5	95	16,0	112	114	55	16,80	M 16x55	5/8 x 2	1,13

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/Neu: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

*2 wahlweise 10,50, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.50, 12.00 or 12.75

*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0

*5 wahlweise 13,3 oder 14,75 / choice of 13.3 or 14.75

*6 wahlweise M 12x45 oder M 14x50 / ...