



Bestellbezeichnung: ordering code:	St 35
• nur Abschlussplatte locking sheet only	AP-...
• Flachdichtung Buna 70 Shore flat seal	SEAL-AP-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions						Gewicht weight	
			C	D	E	F	H	L		Flachdichtung
kg/cm ²	inch								kg	
Schraube Festigkeitskl. 10.9		Standarddruckreihe / Standard pressure								
–	1/2"	AP-080	38,1	54	17,5	45,6	3	9	SEAL-AP-080	0,04
–	3/4"	AP-100	47,6	65	22,3	52,0	3	11	SEAL-AP-100	0,06
–	1"	AP-102	52,4	70	26,2	60,0	3	11	SEAL-AP-102	0,08
–	1 1/4"	AP-104	58,7	79	30,2	68,0	3	11	SEAL-AP-104	0,09
–	1 1/2"	AP-106	69,9	94	35,7	83,0	3	13	SEAL-AP-106	0,14
–	2"	AP-108	77,8	102	42,9	90,0	3	13	SEAL-AP-108	0,17
–	2 1/2"	AP-110	88,9	114	50,8	108,0	3	13	SEAL-AP-110	0,23
–	3"	AP-112	106,4	134	61,9	130,0	4	17	SEAL-AP-112	0,43
–	3 1/2"	AP-114	120,7	152	69,9	139,0	4	17	SEAL-AP-114	0,54
–	4"	AP-116	130,2	162	77,8	152,0	4	17	SEAL-AP-116	0,65
–	5"	AP-118	152,4	184	92,1	180,0	4	17	SEAL-AP-118	0,86
Schraube Festigkeitskl. 10.9		Hochdruckreihe / High pressure								
–	1/2"	AP-401	40,5	56	18,2	47,2	4	9	SEAL-AP-401	0,06
–	3/4"	AP-402	50,8	71	23,8	60,0	4	11	SEAL-AP-402	0,10
–	1"	AP-403	57,2	81	27,8	70,0	4	13	SEAL-AP-403	0,13
–	1 1/4"	AP-404	66,6	95	31,8	78,0	4	15	SEAL-AP-404	0,17
–	1 1/2"	AP-405	79,3	112	36,5	94,0	4	17	SEAL-AP-405	0,24
–	2"	AP-406	96,8	133	44,5	114,0	4	21	SEAL-AP-406	0,35
–	2 1/2"	AP-407	123,8	180	58,8	152,0	4	26	SEAL-AP-407	0,65
–	3"	AP-408	152,4	215	71,6	198,0	4	32	SEAL-AP-408	0,90