



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2^{*1}	1.4404^{*1} 316L
• nur Außengewindeflansch adaptor only	SFCE-...G	SFCE-X-...G
• incl. Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring including split flanges, metric bolts and o-ring	SFCE-...GM	SFCE-X-...GMX
• incl. Flanschhälften, UNC-Schrau- bensatz und O-Ring including split flanges, UNC bolts and o-ring	SFCE-...GU	SFCE-X-...GUX

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions										Schrauben bolts		Gewicht weight		
			A	A1	B	C	D	E	F	G	SW	L	M	kg			
kg/cm ²	inch																
Schraube Festigkeitskl. 10.9	Standarddruckreihe / Standard pressure													metr.	unc.		
350	1/2"	SFCE 3001-G012	G 1/2"	30,2	12,0	38,1	54	17,5	46	57	24	8,50	M 8x25	5/16 x 1 1/4	0,16		
350	3/4"	SFCE 3002-G034	G 3/4"	38,1	17,0	47,6	65	22,3	52	62	30	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/2	0,26		
320	1"	SFCE 3003-G100	G 1"	44,5	24,0	52,4	70	26,2	59	65	36	10,50	M 10x30	3/8 x 1 1/2	0,36		
280	1 1/4"	SFCE 3004-G114	G 1 1/4"	50,8	27,0	58,7	79	30,2	73	69	46	*2	*3	7/16 x 1 1/2	0,51		
210	1 1/2"	SFCE 3005-G112	G 1 1/2"	60,3	32,0	69,9	94	35,7	83	77	46	13,30	M 12x35	1/2 x 1 1/2	0,65		
210	2"	SFCE 3006-G200	G 2"	71,4	40,0	77,8	102	42,9	97	74	55	13,30	M 12x35	1/2 x 1 1/2	1,05		
Schraube Festigkeitskl. 10.9	Hochdruckreihe / High pressure													metr.	unc.		
420	1/2"	SFCE 6001-G012	G 1/2"	31,8	12,0	40,5	56	18,2	48	60	24	8,50	M 8x30	5/16 x 1 1/4	0,18		
420	3/4"	SFCE 6002-G034	G 3/4"	41,3	19,0	50,8	71	23,8	60	69	30	10,50	M 10x35	3/8 x 1 1/2	0,30		
420	1"	SFCE 6003-G100	G 1"	47,6	20,0	57,2	81	27,8	70	79	36	*4	M 12x45	7/16 x 1 1/2	0,45		
420	1 1/4"	SFCE 6004-G114	G 1 1/4"	54,0	30,0	66,6	95	31,8	78	88	46	14,60	M 14x50	-	0,67		
420	1 1/4"	SFCE 6004-G114-M12	G 1 1/4"	54,0	27,5	66,6	95	31,8	78	88	46	13,30	M 12x45	1/2 x 1 3/4	0,67		
420	1 1/2"	SFCE 6005-G112	G 1 1/2"	63,5	30,0	79,3	113	36,5	95	96	46	16,80	M 16x55	5/8 x 2	0,89		
420	2"	SFCE 6006-G200	G 2"	79,4	38,0	96,8	133	44,5	114	122	55	21,00	M 20x70	3/4 x 2 1/2	2,16		

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / choice of 10.5, 12.00 or 12.75

*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / choice of M 10x30 or M 12x35

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / choice of 12.0 or 13.0