



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>C45*1</b> C45
• Flanschkupplung komplett flange-coupling	BFK-...-M

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions								Schrauben bolts	Gewicht weight	
			Rohr A x X	C	D	E	F	G	I	L			M
kg/cm <sup>2</sup>	inch												
Schraube Festigkeitskl. 10.9	<b>Hochdruckreihe / High pressure</b>												
420	¾"	BFK-402-25 x 3M	25 x 3	50,8	71	23,8	60	75	14,2	11	M 10x60	1,14	
420	¾"	BFK-402-25 x 4M	25 x 4	50,8	71	23,8	60	75	14,2	11	M 10x60	1,14	
420	1"	BFK-403-30 x 4M	30 x 4	57,2	81	27,8	71	85	18,0	13	M 12x70	1,78	
420	1"	BFK-403-30 x 5M	30 x 5	57,2	81	27,8	71	85	18,0	13	M 12x70	1,78	
420	1¼"	BFK-404-38 x 5M	38 x 5	66,6	95	31,8	81	88	18,4	15	M 14x80	2,10	
420	1¼"	BFK-404-38 x 6M	38 x 6	66,6	95	31,8	81	88	18,4	15	M 14x80	2,10	
420	1½"	BFK-405-50 x 6M	50 x 6	79,3	114	36,5	96	114	17,4	17	M 16x90	4,14	
420	1½"	BFK-405-50 x 8M	50 x 8	79,3	114	36,5	96	114	17,4	17	M 16x90	4,10	
420	2"	BFK-406-65 x 8M	65 x 8	96,8	134	44,5	114	130	19,2	21	M 20x120	5,80	

\*1 Flansch: C45, Bördelteil: 42CrMo4V / Flange: C45, Flare part: 42CrMo4V