



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2*1
• nur Flansch flange only	SHFL-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions										Schrauben bolts		Gewicht weight
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	kg		
kg/cm ²	inch														
Schraube Festigkeitskl.		Standarddruckreihe / Standard pressure										<i>metr.</i>	<i>unc.</i>		
10.9															
10	2"	SHFL-3006-62	62	48	77,8	103	42,9	70	70	16	13,5	M 12x35	1/2 x 1 3/4	0,96	
10	2 1/2"	SHFL-3007-62	62	50	88,9	114	50,8	84	70	19	13,5	M 12x40	1/2 x 1 3/4	1,24	
10	3"	SHFL-3008-91	91	78	106,4	138	61,9	108	70	17	17,0	M 16x50	5/8 x 2	1,58	
10	3 1/2"	SHFL-3009-116	116	89	120,7	152	69,9	136	91	18	17,0	M 16x50	5/8 x 2	3,29	

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material