



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>S355J2*1</b>	<b>1.4404*1</b> 316L
• nur Zwischenflansch adaptor-flange only	AGL-...	AGL-X-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions										Gewicht ohne Schrauben weight without bolts	
			A	B	C	D	E	F	G	J	L	kg		
kg/cm <sup>2</sup>	inch													
Schraube Festigkeitskl. 10.9		<b>Standarddruckreihe / Standard pressure</b>												
350	1/2"	AGL-080	G 1/4"	12	38,1	56	17,5	38	24	19	9,0	0,28		
350	3/4"	AGL-100	G 1/4"	19	47,6	65	22,3	50	28	25	11,0	0,52		
320	1"	AGL-102	G 1/4"	24	52,4	71	26,2	57	24	27	11,0	0,47		
280	1 1/4"	AGL-104	G 1/4"	32	58,7	81	30,2	67	23	32	12,5	0,58		
210	1 1/2"	AGL-106	G 1/4"	38	69,9	95	35,7	76	24	37	13,5	0,80		
210	2"	AGL-108	G 1/4"	50	77,8	100	42,9	80	24	40	13,5	0,98		
175	2 1/2"	AGL-110	G 1/4"	63	88,9	114	50,8	103	25	50	13,5	1,21		
160	3"	AGL-112	G 1/4"	73	106,4	134	61,9	122	23	60	17,5	1,57		
35	3 1/2"	AGL-114	G 1/4"	89	120,7	152	69,9	138	25	68	17,0	2,12		
35	4"	AGL-116	G 1/4"	102	130,2	162	77,8	145	25	72	17,0	2,18		
35	5"	AGL-118	G 1/4"	127	152,4	190	92,1	169	26	84	17,5	2,69		
Schraube Festigkeitskl. 10.9		<b>Hochdruckreihe / High pressure</b>												
420	1/2"	AGL-401	G 1/4"	12	40,5	56	18,2	38	24	19	9,0	0,28		
420	3/4"	AGL-402	G 1/4"	19	50,8	71	23,8	57	24	27	11,0	0,50		
420	1"	AGL-403	G 1/4"	24	57,2	81	27,8	67	23	32	13,0	0,80		
420	1 1/4"	AGL-404	G 1/4"	32	66,6	96	31,8	77	24	37	15,0	0,80		
420	1 1/2"	AGL-405	G 1/4"	38	79,3	112	36,5	92	24	45	17,0	1,26		
420	2"	AGL-406	G 1/4"	50	96,8	134	44,5	112	24	55	21,0	1,78		
420	2 1/2"	AGL-407	G 1/4"	62	123,8	180	58,8	146	44	70	26,0	5,87		

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material