



Bestellbezeichnung: ordering code:	C 45^{*1}
• nur Flansch flange only	GF-...LK-...
• Flansch incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring flange including metric bolts and o-ring	GF-...LK-...M

maximaler Betriebsdruck maximum recommen- ded working pressure	Lochkreis hole- figuration	Typ type	Abmessungen dimensions					Schrauben bolts	O-Ring o-ring	Gewicht (nur Flansch) weight (flange only)	
			A	B	D	G	L				M
kg/cm ²	LK									kg	
210	210	35	GF-35LK-1 ³ / ₁₆ -16	1 ³ / ₁₆ -16UN	9,5	40	50	7	4 x M6 x 25	20 x 2,5	0,18
210	210	40	GF-40LK-1 ³ / ₁₆ -12	1 ³ / ₁₆ -12UN	15,0	45	65	7	4 x M6 x 25	24 x 2,5	0,33
210	210	40	GF-40LK-1 ⁷ / ₁₆ -12	1 ⁷ / ₁₆ -12UN	20,6/16,0	45	65	7	4 x M6 x 25	26 x 2,5	0,36

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material