



Bestellbezeichnung: ordering code:	C 45^{*1}
<ul style="list-style-type: none"> • Flansch incl. metrischem Schraubensatz u. O-Ring <i>flange including metric bolts and o-ring</i> 	WF-...K
<ul style="list-style-type: none"> • Flansch incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring, Schneidring und Mutter <i>flange including metric bolts, o-ring, cutting ring and nut</i> 	WF-...KM

maximaler Betriebsdruck <i>maximum recommended working pressure</i>	Lochkreis <i>hole-figuration</i>	Typ <i>type</i>	Abmessungen <i>dimensions</i>								Schrauben <i>bolts</i>	O-Ring <i>o-ring</i>	Gewicht (nur Flansch) <i>weight (flange only)</i>
			RAD	A	D	S1	S2	I	L	M			
250	30	WF 30LK-L12/3	L 12	M 18x1,5	38	19	37,0	7,0	6,4	3 x M6 x 25	16 x 2,5	0,13	
250	30	WF 30LK-L15/3	L 15	M 22x1,5	38	19	37,0	7,0	6,4	3 x M6 x 25	16 x 2,5	0,14	
160	40	WF 40LK-L22/3	L 22	M 30x2	48	25	43,0	7,5	8,4	3 x M8 x 30	24 x 2,5	0,29	
160	40	WF 40LK-L28/3	L 28	M 36x2	48	25	43,0	7,5	8,4	3 x M8 x 30	24 x 2,5	0,40	

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material