



| | |
|---|-------------|
| Bestellbezeichnung: ordering code: | C 45 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flansch incl. metrischem Schraubensatz u. O-Ring <i>flange including metric bolts and o-ring</i> | GF-...K |
| <ul style="list-style-type: none"> • Flansch incl. metrischem Schraubensatz, O-Ring, Schneidring und Mutter <i>flange including metric bolts, o-ring, cutting ring and nut</i> | GF-...KM |

| maximaler Betriebsdruck <i>maximum recommended working pressure</i> | Lochkreis <i>hole-figuration</i> | Typ <i>type</i> | Abmessungen <i>dimensions</i> | | | | | | Schrauben <i>bolts</i> | O-Ring <i>o-ring</i> | Gewicht (nur Flansch) <i>weight (flange only)</i> |
|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----|----|------|-----|---------------------------|-------------------------|---|
| | | | RAD | A | D | G | I | L | | | |
| 315 | 35 | GF 35LK-L10 | L 10 | M 16x1,5 | 39 | 30 | 7,0 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 20 x 2,5 | 0,09 |
| 315 | 35 | GF 35LK-L12 | L 12 | M 18x1,5 | 39 | 30 | 7,0 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 20 x 2,5 | 0,09 |
| 250 | 35 | GF 35LK-L15 | L 15 | M 22x1,5 | 39 | 30 | 7,0 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 20 x 2,5 | 0,10 |
| 250 | 35 | GF 35LK-L18 | L 18 | M 26x1,5 | 39 | 30 | 7,5 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 20 x 2,5 | 0,12 |
| 315 | 35 | GF 35LK-S16 | S 16 | M 24x1,5 | 39 | 30 | 8,5 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 20 x 2,5 | 0,11 |
| 100 | 40 | GF 40LK-L15 | L 15 | M 22x1,5 | 42 | 35 | 7,0 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 26 x 2,5 | 0,12 |
| 100 | 40 | GF 40LK-L18 | L 18 | M 26x1,5 | 42 | 35 | 7,5 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 26 x 2,5 | 0,12 |
| 100 | 40 | GF 40LK-L22 | L 22 | M 30x2 | 42 | 35 | 7,5 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 26 x 2,5 | 0,13 |
| 100 | 40 | GF 40LK-L28 | L 28 | M 36x2 | 42 | 42 | 7,5 | 6,4 | 4 x M6 x 22 | 26 x 2,5 | 0,16 |
| 100 | 55 | GF 55LK-L28 | L 28 | M 36x2 | 55 | 40 | 7,5 | 8,4 | 4 x M8 x 25 | 32 x 2,5 | 0,31 |
| 100 | 55 | GF 55LK-L35 | L 35 | M 45x2 | 55 | 50 | 10,5 | 8,4 | 4 x M8 x 25 | 32 x 2,5 | 0,35 |
| 100 | 55 | GF 55LK-L42 | L 42 | M 52x2 | 55 | 55 | 11 | 8,4 | 4 x M8 x 25 | 32 x 2,5 | 0,42 |
| 250 | 55 | GF 55LK-S20 | S 20 | M 30x2 | 55 | 40 | 10,5 | 8,4 | 4 x M8 x 25 | 32 x 2,5 | 0,30 |

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material