



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>S355J2<sup>*1</sup></b>	<b>1.4404<sup>*1</sup></b>
• nur 45° Flansch-Adapter only 45° flange-adapter	WFG-...-45-...	WFG-X-...-45-...
• incl. Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring including split flanges, bolts and o-ring	WFG-...-45-...M	WFG-X-...-45-...MX
• incl. Flanschhälften, Schraubensatz, O-Ring, Schneidring und Überwurfmutter including split flanges, bolts, o-ring, cutting ring and nut	WFG-...-45-...MM	WFG-X-...-45-...MMX

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions												Schrauben bolts	Gewicht weight
			A	B1	B2	C	D	E	F	I	L	S1	S2	SW		
10,9		<b>Standarddruckreihe / Standard pressure</b>														
315	1/2"	WFG-3001-45-L15	M22x1,5	12	12	38,1	54	17,5	46	7	8,5	39	32,5	24	M8x25	0,19
350		WFG-3001-45-S16	M24x1,5	12	12	38,1	54	17,5	46	8,5	8,5	39	32,5	24	M8x25	0,19
315	3/4"	WFG-3002-45-L18	M26x1,5	15	19	47,6	65	22,2	52	7,5	10,5	40,15	32,5	30	M10x30	0,27
160		WFG-3002-45-L22	M30x2	19	19	47,6	65	22,2	52	7,5	10,5	40,15	32,5	30	M10x30	0,26
350		WFG-3002-45-S20	M30x2	16	19	47,6	65	22,2	52	10,5	10,5	40,15	32,5	30	M10x30	0,28
350		WFG-3002-45-S25	M36x2	20	19	47,6	65	22,2	52	12,0	10,5	40,15	32,5	30	M10x30	0,28
160	1"	WFG-3003-45-L28	M36x2	24	25	52,4	70	26,2	59	7,5	10,5	47	37,35	36	M10x30	0,39
250		WFG-3003-45-S25	M36x2	20	25	52,4	70	26,2	59	12,0	10,5	47	37,35	36	M10x30	0,42
250		WFG-3003-45-S30	M42x2	24	25	52,4	70	26,2	59	13,5	10,5	47	37,35	36	M10x30	0,43
160	1 1/4"	WFG-3004-45-L35	M45x2	27	27	58,7	79	30,2	73	10,5	*2	51,8	40,4	41	*3	0,6
280		WFG-3004-45-S30	M42x2	25	27	58,7	79	30,2	73	13,5	*2	51,8	40,4	41	*3	0,61
280		WFG-3004-45-S38	M52x2	27	27	58,7	79	30,2	73	16,0	*2	51,8	40,4	41	*3	0,66
160	1 1/2"	WFG-3005-45-L42	M52x2	36	36	69,9	94	35,7	83	11,0	13,3	60,45	45,2	50	M12x35	0,83
210		WFG-3005-45-S38	M52x2	30	36	69,9	94	35,7	83	16,0	13,3	60,45	45,2	50	M12x35	0,92
		<b>Hochdruckreihe / High pressure</b>														
420	1/2"	WFG-6001-45-S16	M24x1,5	12	12	40,5	56,4	18,2	47,8	8,5	8,5	39	32,5	24	M8x30	0,2
420	3/4"	WFG-6002-45-S16	M24x1,5	12	17	50,8	71	23,8	61	8,5	10,5	40,15	32,5	32	M10x35	0,34
420		WFG-6002-45-S20	M30x2	16	17	50,8	71	23,8	61	10,5	10,5	40,15	32,5	32	M10x35	0,34
420		WFG-6002-45-S25	M36x2	20	17	50,8	71	23,8	61	12,0	10,5	40,15	32,5	32	M10x35	0,35
420	1"	WFG-6003-45-S25	M36x2	20	24	57,2	81	27,8	70	12,0	13,3	47	37,35	41	M12x45	0,55
420		WFG-6003-45-S30	M42x2	25	24	57,2	81	27,8	70	13,5	13,3	47	37,35	41	M12x45	0,55
420	1 1/4"	WFG-6004-45-S30	M42x2	25	31	66,7	95	31,8	78	13,5	*4	51,8	40,4	46	*5	0,7
350		WFG-6004-45-S38	M52x2	30	31	66,7	95	31,8	78	16,0	*4	51,8	40,4	46	*5	0,7
350	1 1/2"	WFG-6005-45-S30	M42x2	25	36	79,4	113	36,5	95	13,5	16,8	60,45	45,2	50	M16x55	-
350		WFG-6005-45-S38	M52x2	30	36	79,4	113	36,5	95	16,0	16,8	60,45	45,2	50	M16x55	1,0

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

\*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3

\*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,5; 12,0; 12,75

\*5 M14x50 oder M12x45

\*3 M10x30 oder M12x35