



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>S355J2<sup>*1</sup></b>	<b>1.4404<sup>*1</sup></b>
• nur 45° Flansch-Adapter only 45° flange-adapter	WFG-...-45-G...	WFG-X-...-45-G...
• incl. Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring including split flanges, bolts and o-ring	WFG-...-45-G...M	WFG-X-...-45-G...MX

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions											Schrauben bolts	Gewicht weight		
			A	B1	B2	C	D	E	F	L	S1	S2	SW			M	kg
kg/cm <sup>2</sup>	inch																
<b>Schraube Festigkeitskl. 10.9</b>	<b>Standarddruckreihe / Standard pressure</b>																
350	1/2"	WFG-3001-45-G012	G1/2"	11,1	12	38,1	54	17,5	46	8,5	39	32,5	24	M8x25	–		
350	3/4"	WFG-3002-45-G034	G3/4"	16,7	19	47,6	65	22,2	52	10,5	40,15	32,5	30	M10x30	–		
315	1"	WFG-3003-45-G100	G1"	22,2	25	52,4	70	26,2	59	10,5	47	37,35	36	M10x30	–		
250	1 1/4"	WFG-3004-45-G114	G1 1/4"	28,6	27	58,7	79	30,2	73	*2	51,8	40,4	41	*3	–		
200	1 1/2"	WFG-3005-45-G112	G1 1/2"	33,3	36	69,9	94	35,7	83	13,3	60,45	45,2	50	M12x35	–		
<b>Schraube Festigkeitskl. 10.9</b>	<b>Hochdruckreihe / High pressure</b>																
420	1/2"	WFG-6001-45-G012	G1/2"	11,1	12	40,5	56,4	18,2	47,8	8,5	39	32,5	24	M8x30	–		
420	3/4"	WFG-6002-45-G034	G3/4"	16,7	17	50,8	71	23,8	61	10,5	40,15	32,5	32	M10x35	–		
420	1"	WFG-6003-45-G100	G1"	22,2	24	57,2	81	27,8	70	13,3	47	37,35	41	M12x45	–		
420	1 1/4"	WFG-6004-45-G114	G1 1/4"	28,6	31	66,7	95	31,8	78	*4	51,8	40,4	46	*5	–		
420	1 1/2"	WFG-6005-45-G112	G1 1/2"	33,3	36	79,4	113	36,5	95	16,8	60,45	45,2	50	M16x55	–		

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

\*2 Schraubenbohrung 10,5; 12,0; 12,75 / bolt hole 10,75; 12,0; 12,75

\*3 M10x30 oder M12x35

\*4 Schraubenbohrung 14,6 oder 13,3

\*5 M14x50 oder M12x45