



Bestellbezeichnung: ordering code:	S235JRG2 C45
• nur Abschlussplatte mit O-Ringnut locking sheet with o-ring groove only	APO-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions						Gewicht weight	
			C	D	E	F	H	L		
kg/cm ²	inch								kg	
Schraube Festigkeitskl. 10.9			Standarddruckreihe / Standard pressure							
–	1/2"	APO-080	38,1	54	17,5	45,6	6	9	0,078	
–	3/4"	APO-100	47,6	65	22,3	50,0	6	11	0,106	
–	1"	APO-102	52,4	70	26,2	60,0	6	11	0,138	
–	1 1/4"	APO-104	58,7	79	30,2	68,0	6	11	0,183	
–	1 1/2"	APO-106	69,9	94	35,7	82,0	6	13	0,265	
–	2"	APO-108	77,8	102	42,9	76,0	6	13	0,302	
–	2 1/2"	APO-110	88,9	114	50,8	108,0	6	13	0,443	
–	3"	APO-112	106,4	134	61,9	130,0	6	17	0,622	
–	3 1/2"	APO-114	120,7	152	69,9	139,0	6	17	0,776	
–	4"	APO-116	130,2	162	77,8	152,0	6	17	0,912	
–	5"	APO-118	152,4	184	92,1	180,0	6	17	1,238	
Schraube Festigkeitskl. 10.9			Hochdruckreihe / High pressure							
–	1/2"	APO-401	40,5	56	18,2	47,2	6	9	0,085	
–	3/4"	APO-402	50,8	71	23,8	60,0	6	11	0,141	
–	1"	APO-403	57,2	81	27,8	70,0	6	13	0,187	
–	1 1/4"	APO-404	66,6	95	31,8	78,0	6	15	0,249	
–	1 1/2"	APO-405	79,3	112	36,5	94,0	6	17	0,357	
–	2"	APO-406	96,8	133	44,5	114,0	6	21	0,510	
–	2 1/2"	APO-407	123,8	180	58,8	152,0	6	26	0,948	
–	3"	APO-408	152,4	208	71,6	178,0	6	33	1,270	