



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2^{*1}	1.4404^{*1}
• Vollflansch mit Bund, Haltering, Dichtung + Schrauben flange clamp with weld neck, retainer ring, Bonded seal + screws	RRK-...-...M	RRK-X-...-...MX

S.A.E. Baugröße nominal flange size	Rohrmaß pipe diameter	Typ type						Gewicht weight
			L	S	Halteringbund	Halteringgegenbund	Halteringvollflansch	
Hochdruckreihe / High pressure								
1/2"	12x1,5	RRK-601-12x1,5M	180	92	RRF-001-12x1,5	GRRF-001-12x1,5	RRF-6001	0,6
1/2"	16x2	RRK-601-16x2M	160	92	RRF-001-16x2	GRRF-001-16x2	RRF-6001	0,6
1/2"	18x2	RRK-601-18x2M	160	92	RRF-001-18x2	GRRF-001-18x2	RRF-6001	0,6
1/2"	20x2,5	RRK-601-20x2,5M	160	92	RRF-001-20x2,5	GRRF-001-20x2,5	RRF-6001	0,6
1/2"	21,3x2,1	RRK-601-21,3x2,1M	160	92	RRF-001-21,3x2,1	GRRF-001-21,3x2,1	RRF-6001	0,6
1/2"	21,3x2,8	RRK-601-21,3x2,8M	160	92	RRF-001-21,3x2,8	GRRF-001-21,3x2,8	RRF-6001	0,6
1/2"	21,3x3,7	RRK-601-21,3x3,7M	160	92	RRF-001-21,3x3,7	GRRF-001-21,3x3,7	RRF-6001	0,6
1/2"	21,3x4,8	RRK-601-21,3x4,8M	160	92	RRF-001-21,3x4,8	GRRF-001-21,3x4,8	RRF-6001	0,6
1/2"	21,3x7,5	RRK-601-21,3x7,5M	160	92	RRF-001-21,3x7,5	GRRF-001-21,3x7,5	RRF-6001	0,6
1/2"	25x2,5	RRK-601-25x2,5M	180	92	RRF-001-25x2,5	GRRF-001-25x2,5	RRF-6001	0,6
1/2"	26x6	RRK-601-26x6M	160	92	RRF-001-26x6	GRRF-001-26x6	RRF-6001	0,6
3/4"	20x2,5	RRK-602-20x2,5M	160	92	RRF-002-20x2,5	GRRF-002-20x2,5	RRF-6002	1
3/4"	25x3,0	RRK-602-25x3,0M	160	92	RRF-002-25x3,0	GRRF-002-25x3,0	RRF-6002	1,1
3/4"	26,7x2,1	RRK-602-26,7x2,1M	160	92	RRF-002-26,7x2,1	GRRF-002-26,7x2,1	RRF-6002	1,1
3/4"	26,7x2,9	RRK-602-26,7x2,9M	160	92	RRF-002-26,7x2,9	GRRF-002-26,7x2,9	RRF-6002	1,1
3/4"	26,7x3,9	RRK-602-26,7x3,9M	160	92	RRF-002-26,7x3,9	GRRF-002-26,7x3,9	RRF-6002	1,1
3/4"	26,7x5,6	RRK-602-26,7x5,6M	160	92	RRF-002-26,7x5,6	GRRF-002-26,7x5,6	RRF-6002	1,1
3/4"	26,7x7,82	RRK-602-26,7x7,82M	160	92	RRF-002-26,7x7,82	GRRF-002-26,7x7,82	RRF-6002	1,1
3/4"	30x3	RRK-602-30x3M	160	92	RRF-002-30x3	GRRF-002-30x3	RRF-6002	1,1
3/4"	30x4	RRK-602-30x4M	160	92	RRF-002-30x4	GRRF-002-30x4	RRF-6002	1,1
3/4"	30x6	RRK-602-30x6M	160	92	RRF-002-30x6	GRRF-002-30x6	RRF-6002	1,1
3/4"	36x8	RRK-602-36x8M	180	92	RRF-002-36x8	GRRF-002-36x8	RRF-6002	1,2
1"	25x3	RRK-603-25x3M	160	88	RRF-003-25x3	GRRF-003-25x3	RRF-6003	1,5
1"	30x4	RRK-603-30x4M	160	88	RRF-003-30x4	GRRF-003-30x4	RRF-6003	1,5
1"	33,4x2,8	RRK-603-33,4x2,8M	160	88	RRF-003-33,4x2,8	GRRF-003-33,4x2,8	RRF-6003	1,5
1"	33,4x3,4	RRK-603-33,4x3,4M	160	88	RRF-003-33,4x3,4	GRRF-003-33,4x3,4	RRF-6003	1,5

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!

S.A.E. Baugröße <i>nominal flange size</i>	Rohrmaß <i>pipe diameter</i>	Typ <i>type</i>						Gewicht <i>weight</i>
			L	S	Halteringbund	Halteringgegenbund	Halteringvollflansch	
Hochdruckreihe / High pressure								
1"	33,4x4,6	RRK-603-33,4x4,6M	160	88	RRF-003-33,4x4,6	GRRF-003-33,4x4,6	RRF-6003	1,5
1"	33,4x6,4	RRK-603-33,4x6,4M	200	88	RRF-003-33,4x6,4	GRRF-003-33,4x6,4	RRF-6003	1,5
1"	33,4x9,1	RRK-603-33,4x9,1M	200	88	RRF-003-33,4x9,1	GRRF-003-33,4x9,1	RRF-6003	1,5
1"	38x4	RRK-603-38x4M	160	88	RRF-003-38x4	GRRF-003-38x4	RRF-6003	1,5
1"	38x5	RRK-603-38x5M	160	88	RRF-003-38x5	GRRF-003-38x5	RRF-6003	1,6
1"	38x7	RRK-603-38x7M	160	88	RRF-003-38x7	GRRF-003-38x7	RRF-6003	1,6
1"	39x7,5	RRK-603-39x7,5M	200	88	RRF-003-39x7,5	GRRF-003-39x7,5	RRF-6003	1,8
1¼"	30x4	RRK-604-30x4M	160	92	RRF-004-30x4	GRRF-004-30x4	RRF-6004	2,2
1¼"	38x5	RRK-604-38x5M	160	92	RRF-004-38x5	GRRF-004-38x5	RRF-6004	2,2
1¼"	42x4	RRK-604-42x4M	160	92	RRF-004-42x4	GRRF-004-42x4	RRF-6004	2
1¼"	42x6	RRK-604-42x6M	160	92	RRF-004-42x6	GRRF-004-42x6	RRF-6004	2,2
1¼"	42,2x2,8	RRK-604-42,2x2,8M	160	92	RRF-004-42,2x2,8	GRRF-004-42,2x2,8	RRF-6004	2,2
1¼"	42,2x3,6	RRK-604-42,2x3,6M	160	92	RRF-004-42,2x3,6	GRRF-004-42,2x3,6	RRF-6004	2,2
1¼"	42,2x4,9	RRK-604-42,2x4,9M	160	92	RRF-004-42,2x4,9	GRRF-004-42,2x4,9	RRF-6004	2,4
1¼"	42,2x6,4	RRK-604-42,2x6,4M	200	92	RRF-004-42,2x6,4	GRRF-004-42,2x6,4	RRF-6004	2,4
1¼"	42,2x9,7	RRK-604-42,2x9,7M	200	92	RRF-004-42,2x9,7	GRRF-004-42,2x9,7	RRF-6004	2,6
1¼"	46x7	RRK-604-46x7M	200	92	RRF-004-46x7	GRRF-004-46x7	RRF-6004	2,6
1¼"	46x8	RRK-604-46x8M	200	92	RRF-004-46x8	GRRF-004-46x8	RRF-6004	2,6
1½"	38x5	RRK-605-38x5M	180	112	RRF-005-38x5	GRRF-005-38x5	RRF-6005	3,6
1½"	48,3x2,8	RRK-605-48,3x2,8M	180	112	RRF-005-48,3x2,8	GRRF-005-48,3x2,8	RRF-6005	3,6
1½"	48,3x3,7	RRK-605-48,3x3,7M	180	112	RRF-005-48,3x3,7	GRRF-005-48,3x3,7	RRF-6005	3,6
1½"	48,3x5,1	RRK-605-48,3x5,1M	180	112	RRF-005-48,3x5,1	GRRF-005-48,3x5,1	RRF-6005	3,6
1½"	48,3x7,1	RRK-605-48,3x7,1M	240	112	RRF-005-48,3x7,1	GRRF-005-48,3x7,1	RRF-6005	4
1½"	48,3x10,2	RRK-605-48,3x10,2M	240	112	RRF-005-48,3x10,2	GRRF-005-48,3x10,2	RRF-6005	4
1½"	50x5	RRK-605-50x5M	180	112	RRF-005-50x5	GRRF-005-50x5	RRF-6005	3,6
1½"	50x6	RRK-605-50x6M	180	112	RRF-005-50x6	GRRF-005-50x6	RRF-6005	3,6
1½"	50x9	RRK-605-50x9M	180	112	RRF-005-50x9	GRRF-005-50x9	RRF-6005	4
1½"	56x8,5	RRK-605-56x8,5M	240	112	RRF-005-56x8,5	GRRF-005-56x8,5	RRF-6005	4,2
2"	48,3x5,1	RRK-606-48,3x5,1M	200	132	RRF-006-48,3x5,1	GRRF-006-48,3x5,1	RRF-6006	5,6
2"	50x9	RRK-606-50x9M	200	132	RRF-006-50x9	GRRF-006-50x9	RRF-6006	5,6
2"	60x5	RRK-606-60x5M	200	132	RRF-006-60x5	GRRF-006-60x5	RRF-6006	5,8
2"	60x6	RRK-606-60x6M	200	132	RRF-006-60x6	GRRF-006-60x6	RRF-6006	5,8
2"	60x8	RRK-606-60x8M	200	132	RRF-006-60x8	GRRF-006-60x8	RRF-6006	5,8
2"	60x10	RRK-606-60x10M	200	132	RRF-006-60x10	GRRF-006-60x10	RRF-6006	5,8
2"	60,3x2,8	RRK-606-60,3x2,8M	200	132	RRF-006-60,3x2,8	GRRF-006-60,3x2,8	RRF-6006	5,8
2"	60,3x3,9	RRK-606-60,3x3,9M	200	132	RRF-006-60,3x3,9	GRRF-006-60,3x3,9	RRF-6006	5,8
2"	60,3x5,6	RRK-606-60,3x5,6M	200	132	RRF-006-60,3x5,6	GRRF-006-60,3x5,6	RRF-6006	5,8
2"	60,3x8,8	RRK-606-60,3x8,8M	300	132	RRF-006-60,3x8,8	GRRF-006-60,3x8,8	RRF-6006	6
2"	60,3x11,1	RRK-606-60,3x11,1M	300	132	RRF-006-60,3x11,1	GRRF-006-60,3x11,1	RRF-6006	6,2
2"	66x8,5	RRK-606-66x8,5M	300	132	RRF-006-66x8,5	GRRF-006-66x8,5	RRF-6006	6,4

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!
The maximum recommended working pressure is based on the flange. The working pressure of the system is determined by the tube (thickness) and by the steel quality of the tube!