



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2^{*1}	1.4404^{*1}
• nur Vollflansch only flange	RRF-...	RRF-X-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions								Schrauben bolts		Gewicht weight	
			A	B	C	D	E	F	G	L				
kg/cm ²	inch										metr.		kg	
Standarddruckreihe / Standard pressure														
												Einzel single	Kupplung coupling	
350	1/2"	RRF-3001	30,5	26,5	38,1	54	17,5	46	20	9		M8x40 (60)		0,17
350	3/4"	RRF-3002	40,5	36,5	47,6	65	22,2	52,3	20	11		M10x40 (60)		0,23
350	1"	RRF-3003	44,5	39,5	52,4	70	26,2	58,7	20	11		M10x40 (60)		0,27
280	1 1/4"	RRF-3004	51,5	46,5	58,7	79,4	30,2	73,2	20	11		M10x40 (70)		0,39
280	1 1/2"	RRF-3005	61,5	56,5	69,9	94	35,7	82,6	25	13,5		M12x45 (80)		0,65
280	2"	RRF-3006	71,5	66,5	77,8	102,1 *2	42,9	96,8	30	13,5		M12x50 (80)		0,98
210	2 1/2"	RRF-3007	85,5	80,5	88,9	114,3	50,8	108,7	40	13,5		M12x60 (100)		1,49
210	3"	RRF-3008	103,5	97,5	106,4	135	61,9	131,1	50	17,5		M16x80 (130)		2,52
Hochdruckreihe / High pressure														
												Einzel single	Kupplung coupling	
420	1/2"	RRF-6001	30,5	26,5	40,5	56	18,2	47,8	22	9		M8x40 (65)		0,2
420	3/4"	RRF-6002	40,5	36,5	50,8	71	23,8	60,5	23	11		M10x40 (70)		0,42
420	1"	RRF-6003	44,5	39,5	57,2	81	27,8	69,9	25	13,5		M12x45 (75)		0,51
420	1 1/4"	RRF-6004	51,5	46,5	66,7	95	31,8	77,7	30	15		M14x50 (90)		0,86
420	1 1/4"	RRF-6044	51,5	46,5	66,7	95	31,8	77,7	30	13,5		M12x50 (90)		0,9
420	1 1/2"	RRF-6005	61,5	56,5	79,4	112,8	36,5	95,3	33	17,5		M16x60 (100)		1,45
420	2"	RRF-6006	71,5	66,5	96,8	133	44,5	114,3	38	21		M20x70 (110)		2,35

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material
Oberfläche : CR-6 frei / surface CR-6 free

*2 Maß D bei 1.4404: 112,8 mm