



<b>Bestellbezeichnung:</b> ordering code:	<b>Stahl</b> Steel
• nur T-Stück T-connection only	T-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	Typ type	Anschluss A connection A			Anschluss B connection B		Anschluss C connection C		G	S	Gewicht weight
		size	A1	M	size	A2	size	A3			
kg/cm <sup>2</sup>											
Schraube Festigkeitskl. 10.9	<b>Standarddruckreihe / Standard pressure</b>										
350	T 301 A-301 G-301 G	1/2"	30,2	M 8x30	1/2"	30,2	1/2"	30,2	133	67	0,97
350	T 302 A-302 G-302 G	3/4"	38,1	M 10x35	3/4"	38,1	3/4"	38,1	160	80	1,20
350	T 302 A-302 G-301 G	3/4"	38,1	M 10x35	3/4"	38,1	1/2"	30,2	160	67	1,14
320	T 303 A-303 G-303 G	1"	44,4	M 10x35	1"	44,4	1"	44,4	177	88	1,63
320	T 303 A-303 G-302 G	1"	44,4	M 10x35	1"	44,4	3/4"	38,1	177	80	1,50
320	T 303 A-303 G-301 G	1"	44,4	M 10x35	1"	44,4	1/2"	30,2	177	67	1,39
280	T 304 A-304 G-304 G	1 1/4"	50,8	M 10x30	1 1/4"	50,8	1 1/4"	50,8	208	103	2,25
280	T 304 A-304 G-303 G	1 1/4"	50,8	M 10x30	1 1/4"	50,8	1"	44,4	208	100	2,05
280	T 304 A-304 G-302 G	1 1/4"	50,8	M 10x30	1 1/4"	50,8	3/4"	38,1	208	80	1,94
210	T 305 A-305 G-305 G	1 1/2"	60,3	M 12x35	1 1/2"	60,3	1 1/2"	60,3	230	115	3,50
210	T 305 A-305 G-304 G	1 1/2"	60,3	M 12x35	1 1/2"	60,3	1 1/4"	50,8	230	103	3,03
210	T 305 A-305 G-303 G	1 1/2"	60,3	M 12x35	1 1/2"	60,3	1"	44,4	230	88	2,94
210	T 306 A-306 G-306 G	2"	71,4	M 12x35	2"	71,4	2"	71,4	244	122	4,20
210	T 306 A-306 G-305 G	2"	71,4	M 12x35	2"	71,4	1 1/2"	60,3	244	118	4,05
210	T 306 A-306 G-304 G	2"	71,4	M 12x35	2"	71,4	1 1/4"	50,8	244	115	3,87
175	T 307 A-307 G-307 G	2 1/2"	84,1	M 12x40	2 1/2"	84,1	2 1/2"	84,1	270	135	4,70
175	T 307 A-307 G-306 G	2 1/2"	84,1	M 12x40	2 1/2"	84,1	2"	74,1	270	128	4,30
175	T 307 A-307 G-305 G	2 1/2"	84,1	M 12x40	2 1/2"	84,1	1 1/2"	60,3	270	125	4,10
138	T 308 A-308 G-308 G	3"	101,6	M 16x50	3"	101,6	3"	101,6	293	146	8,20
138	T 308 A-308 G-307 G	3"	101,6	M 16x50	3"	101,6	2 1/2"	84,1	293	141	7,50
138	T 308 A-308 G-306 G	3"	101,6	M 16x50	3"	101,6	2"	71,4	293	133	7,20
35	T 309 A-309 G-309 G	3 1/2"	114,3	M 16x50	3 1/2"	114,3	3 1/2"	114,3	293	146	9,55
35	T 309 A-309 G-308 G	3 1/2"	114,3	M 16x50	3 1/2"	114,3	3"	101,6	293	146	9,20
35	T 309 A-309 G-307 G	3 1/2"	114,3	M 16x50	3 1/2"	114,3	2 1/2"	84,1	293	146	8,50
35	T 310 A-310 G-310 G	4"	127,0	M 16x50	4"	127,0	4"	127,0	332	165	12,10
35	T 310 A-310 G-309 G	4"	127,0	M 16x50	4"	127,0	3 1/2"	114,3	332	158	11,60
35	T 310 A-310 G-308 G	4"	127,0	M 16x50	4"	127,0	3"	101,6	332	158	10,95
35	T 311 A-311 G-311 G	5"	152,4	M 16x55	5"	152,4	5"	152,4	370	185	14,70
35	T 311 A-311 G-310 G	5"	152,4	M 16x55	5"	152,4	4"	127,0	370	177	13,95
35	T 311 A-311 G-309 G	5"	152,4	M 16x55	5"	152,4	3 1/2"	114,3	370	170	13,10

\*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material

**Wichtig:** Alle Anschlüsse A, B und C können wahlweise mit O-Ringnut (Type A) oder ohne O-Ring (Type G) geliefert werden! / **Important:** All connections A, B and C can be supplied as requested with o-ring groove (type A) or without o-ring groove (type G)!