



Bestellbezeichnung: ordering code:	S355J2*1 C45
• nur Flanschzwischenplatte connector flange only	ZFG-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions							Gewicht weight
			B	C	D	E	F	G	M	
kg/cm ²	inch									kg
Schraube Festigkeitskl.			Standarddruckreihe / Standard pressure							
10.9										
350	1/2"	ZFG-080	13	38,1	55	17,5	50	35	M 8	0,62
350	3/4"	ZFG-100	19	47,6	65	22,3	50	40	M 10	0,94
320	1"	ZFG-102	25	52,4	70	26,2	60	45	M 10	1,33
280	1 1/4"	ZFG-104	32	58,7	80	30,2	70	50	M 10	1,60
210	1 1/2"	ZFG-106	38	69,9	95	35,7	80	50	M 12	2,20
210	2"	ZFG-108	51	77,8	105	42,9	95	50	M 12	2,80
Schraube Festigkeitskl.			Hochdruckreihe / High pressure							
10.9										
420	1/2"	ZFG-401	13	40,5	55	18,2	50	35	M 8	0,62
420	3/4"	ZFG-402	19	50,8	70	23,8	60	45	M 10	1,41
420	1"	ZFG-403	25	57,2	80	27,8	70	50	M 12	1,64
420	1 1/4"	ZFG-404	32	66,6	95	31,8	80	50	M 14	2,90
420	1 1/2"	ZFG-405	38	79,3	115	36,5	95	60	M 16	4,30
420	2"	ZFG-406	51	96,8	135	44,5	115	65	M 20	6,20

*1 oder vergleichbare Güte / or comparable material