



Bestellbezeichnung: ordering code:	ST 35
• nur Zwischenplatte adaptor sheet only	ZP-...

maximaler Betriebsdruck maximum recommended working pressure	S.A.E. Baugröße nominal flange size	Typ type	Abmessungen dimensions							Gewicht weight
			A	C	D	E	F	H	L	
kg/cm ²	inch									kg
Schraube Festigkeitskl.			Standarddruckreihe / Standard pressure							
10.9										
–	1/2"	ZP 080	13	38,1	54	17,5	45,6	3	9	0,04
–	3/4"	ZP 100	19	47,6	65	22,3	52,0	3	11	0,05
–	1"	ZP 102	25	52,4	70	26,2	60,0	3	11	0,06
–	1 1/4"	ZP 104	32	58,7	79	30,2	68,0	3	11	0,08
–	1 1/2"	ZP 106	38	69,9	94	35,7	83,0	3	13	0,11
–	2"	ZP 108	51	77,8	102	42,9	90,0	3	13	0,12
–	2 1/2"	ZP 110	63	88,9	114	50,8	108,0	3	13	0,16
–	3"	ZP 112	73	106,4	134	61,9	130,0	4	17	0,29
–	3 1/2"	ZP 114	89	120,7	152	69,9	139,0	4	17	0,34
–	4"	ZP 116	99	130,2	162	77,8	152,0	4	17	0,38
–	5"	ZP 118	120	152,4	184	92,1	180,0	4	17	0,49
Schraube Festigkeitskl.			Hochdruckreihe / High pressure							
10.9										
–	1/2"	ZP 401	13	40,5	56	18,2	47,2	4	9	0,06
–	3/4"	ZP 402	17	50,8	71	23,8	60,0	4	11	0,07
–	1"	ZP 403	24	57,2	81	27,8	70,0	4	13	0,12
–	1 1/4"	ZP 404	31	66,6	95	31,8	78,0	4	15	0,15
–	1 1/2"	ZP 405	38	79,3	112	36,5	94,0	4	17	0,21
–	2"	ZP 406	51	96,8	133	44,5	114,0	4	21	0,28
–	2 1/2"	ZP 407	62	123,8	180	58,8	152,0	4	26	0,56